



DATOS TÉCNICOS (NEUMÁTICAS)		DATOS TÉCNICOS (ELECTRONEUMÁTICAS)	
Presión de trabajo	vacio ÷ 10 bar	Presión de trabajo	1.5 ÷ 10 bar
Presión mínima de accionamiento:	ver gráfico pag. 2.2/86	• Monoestable	1 ÷ 10 bar
• monoestable con muelle neumática	1.6 bar	• Biestable	Vacio ÷ 10 bar
• monoestable 5/3 con muelle mecánica	1.9 bar	• Asistida	2 bar
• monoestable	1 bar	Presión mínima compensación	-10° ÷ +60°C
• biestable	149.8 NI/min · bar	Temperatura de trabajo	149.8 NI/min
Conductancia C	0.525 bar/bar	Conductancia C	0.52 bar/bar
Relación crítica b	540 NI/min	Relación crítica b	540 NI/min
Capacidad a 6 bar ΔP 0.5 bar	750 NI/min	Capacidad a 6 bar ΔP 0.5 bar	750 NI/min
Capacidad a 6 bar ΔP 1 bar		Capacidad a 6 bar ΔP 1 bar	12 ms / 26 ms
Tiempo de respuesta accionamiento a 6 bar:		TRA/TRR monoestable a 6 bar	21 ms / 21 ms
• monoestable	4 ms	TRA/TRR biestable a 6 bar	
• biestable	4 ms	Tipo accionamiento manual	Monoestable en electropiloto (a richiesta con manuale bistabile)
Tiempos de respuesta de reposicionamiento a 6 bar:		Piloto con bobina integral	24 VDC - 24 VAC - 110 VAC - 220 VAC
• monoestable	8.4 ms	Potencia	1 W
• biestable	4 ms	Tolerancia de tensión	-10% ÷ +15%
		Clase de aislamiento	F 155
		Grado de protección	IP 65 EN60529 con conector
		Duración de la introducción	100% ED
		Contactos eléctricos	DIN 43650 Forma C

CLAVES DE CODIFICACIÓN															
M	S	V	2		5		S		O	P		O		O	24VDC
FAMILIA			DIMENSIÓN		FUNCIÓN		ACCION. 14			ACCION. 12			OTRAS DESCRIPCIONES		TENSIÓN
MPV	Neumáticas		2	1/8"	5	5/2	PN	neumática		P resorte neumático			OO	5/2	24VDC
MSV	Electroneumáticas				6	5/3	SO	electroneumáticas		S resorte mecánico			CC	centros cerrados	24VAC
							SE	electr. asistida		B biestable			OC	centros abiertos	110VAC
													PC	centros en pres.	220VAC

Código	Descripción	Código	Descripción	Código	Descripción
VÁLVULAS MACH 16 NEUMÁTICAS MPV		VÁLVULAS MACH 16 ELECTRONEUMÁTICAS MSV		7062020314	VÁLVULA MSV 26 SOS OC 110VAC
				7062020315	VÁLVULA MSV 26 SOS OC 220VAC
7062010100	VÁLVULA MPV 25 PNP 00	7062020102	VÁLVULA MSV 25 SOP 00 24VDC	7062020412	VÁLVULA MSV 26 SOS PC 24VDC
7062010110	VÁLVULA MPV 25 PNB 00	7062020103	VÁLVULA MSV 25 SOP 00 24VAC	7062020413	VÁLVULA MSV 26 SOS PC 24VAC
7062010130	VÁLVULA MPV 25 PNS 00	7062020104	VÁLVULA MSV 25 SOP 00 110VAC	7062020414	VÁLVULA MSV 26 SOS PC 110VAC
7062010210	VÁLVULA MPV 26 PNS CC	7062020105	VÁLVULA MSV 25 SOP 00 220VAC	7062020415	VÁLVULA MSV 26 SOS PC 220VAC
7062010310	VÁLVULA MPV 26 PNS OC	7062020112	VÁLVULA MSV 25 SOB 00 24VDC	7062030112	VÁLVULA MSV 25 SEB 00 24VDC
7062010410	VÁLVULA MPV 26 PNS PC	7062020113	VÁLVULA MSV 25 SOB 00 24VAC	7062030113	VÁLVULA MSV 25 SEB 00 24VAC
		7062020114	VÁLVULA MSV 25 SOB 00 110VAC	7062030114	VÁLVULA MSV 25 SEB 00 110VAC
		7062020115	VÁLVULA MSV 25 SOB 00 220VAC	7062030115	VÁLVULA MSV 25 SEB 00 220VAC
		7062020132	VÁLVULA MSV 25 SOS 00 24VDC	7062030132	VÁLVULA MSV 25 SES 00 24VDC
		7062020133	VÁLVULA MSV 25 SOS 00 24VAC	7062030133	VÁLVULA MSV 25 SES 00 24VAC
		7062020134	VÁLVULA MSV 25 SOS 00 110VAC	7062030134	VÁLVULA MSV 25 SES 00 110VAC
		7062020135	VÁLVULA MSV 25 SOS 00 220VAC	7062030135	VÁLVULA MSV 25 SES 00 220VAC
		7062020212	VÁLVULA MSV 26 SOS CC 24VDC	7062030212	VÁLVULA MSV 26 SES CC 24VDC
		7062020213	VÁLVULA MSV 26 SOS CC 24VAC	7062030213	VÁLVULA MSV 26 SES CC 24VAC
		7062020214	VÁLVULA MSV 26 SOS CC 110VAC	7062030214	VÁLVULA MSV 26 SES CC 110VAC
		7062020215	VÁLVULA MSV 26 SOS CC 220VAC	7062030215	VÁLVULA MSV 26 SES CC 220VAC
		7062020312	VÁLVULA MSV 26 SOS OC 24VDC	7062030312	VÁLVULA MSV 26 SES OC 24VDC
		7062020313	VÁLVULA MSV 26 SOS OC 24VAC	7062030313	VÁLVULA MSV 26 SES OC 24VAC
				7062030314	VÁLVULA MSV 26 SES OC 110VAC
				7062030315	VÁLVULA MSV 26 SES OC 220VAC
				7062030412	VÁLVULA MSV 26 SES PC 24VDC
				7062030413	VÁLVULA MSV 26 SES PC 24VAC
				7062030414	VÁLVULA MSV 26 SES PC 110VAC
				7062030415	VÁLVULA MSV 26 SES PC 220VAC