



KITS DE LUBRICACIÓN



DISPENSADORES



BOMBAS



MEDIDORES



MEDIDORES PARA PISTOLA



PISTOLA

VACUBOX

CARACTERÍSTICAS

- FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO
- SIN NECESIDAD DE AIRE COMPRIMIDO
- SIN NECESIDAD DE VACIADO
- IDEAL PARA SISTEMAS CENTRALIZADOS
- COMPATIBLE CON CUALQUIER RODILLO
- SEÑAL ACÚSTICA
- INDICADOR DE VACÍO
- SIN NECESIDAD DE OPERADOR
- ASPIRACIÓN DESDE LA VARILLA INDICADORA DE NIVEL BAJO EL CAPÓ
- GRAN CAPACIDAD DE SUCCIÓN

VACUBOX de Piusi es la solución perfecta para vaciar automáticamente el aceite de un depósito sin necesidad de aire comprimido. En el interior de este completo producto hay una bomba eléctrica de engranajes, un presostato y un cuadro electrónico que apaga automáticamente la bomba una vez vaciado el depósito.

RENDIMIENTO

hasta 10L (hasta 3 gal)	230V
CAPACIDAD DE DEPÓSITO	CA TENSIÓN
inferior a 65DB	
NIVEL DE RUIDO	



VACUBOX

EMBALAJE

CÓDIGO	PESO		EMBALAJE			
	KG	LBS	MM	PULGADAS	UDS./PALÉ	UDS./CAJA
FO0500B00	10	22	295X295X325	11,6X11,6X12,8		1

EQUIPOS DE
ELIMINACIÓN DE ACEITE

FILTROS

SUPERVISIÓN
DE ACEITEENROLLADOR
DE MANGUERA

ACCESORIOS

ARTÍCULOS
PROMOCIONALES

INDEX



AIRE



ANTICONGELANTE



AdBlue®



BIODIESEL



DIÉSEL



ALIMENTOS



GASOLINA



GRASA



QUEROSENO



ACEITE



AGUA



LIMPIADAPARABRISAS

FUNCIONAMIENTO

TOTALMENTE AUTOMÁTICO



CONTENIDO DE LA CAJA

- VACUBOX
- MANUAL DE INSTRUCCIONES

DETALLES



DISEÑO COMPACTO




DETENCIÓN AUTOMÁTICA


DIMENSIONES

VISTA FRONAL DE VACUBOX

266




VISTA LATERAL "A" DE VACUBOX



246

VISTA LATERAL "B" DE VACUBOX



Las medidas se expresan en milímetros

MATERIALES

- CUERPO DE LA BOMBA: HIERRO FUNDIDO
- ENGRANAJES DE LA BOMBA: BRONCE
- EJE: ACERO

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPOS DE FLUIDOS	CAUDAL		TENSIÓN			ENTRADA
			L/MIN	GPM	V CA/HZ V CC	POTENCIA VATIOS	AMP. MÁX.	
FO0500B00	VACUBOX	O	1 - 10	0,25 - 2,5	230/50	350	2	1/2"

DISPONIBLE A 110-120 V / 60 HZ

VACUBOXRECUPERADOR DE
ACEITE ELÉCTRICO